



▶ Экономит воду

Независимые испытания показали, что датчик дождя позволяет сэкономить до 30–35 % воды по сравнению со стандартными контроллерами оросительных систем.

▶ Предотвращает избыточный полив

Отключает систему полива во время выпадения осадков и при низких температурах. Датчик блокирует включение оросительной системы до тех пор, пока полив не станет необходим.

▶ Многолетняя бесперебойная работа

Пластик с защитой от УФ-лучей и внутренние антенны обеспечивают надежную работу.

Беспроводные датчики дождя / заморозков серии WR2

Экономят воду и создают благоприятные условия для ландшафтов!



Датчики дождя и дождя / заморозков становятся обязательными компонентами систем полива. Компания Rain Bird разработала беспроводной датчик дождя серии WR2, который превосходит по своим характеристикам стандартные датчики.

Надежная передача сигнала и другие инновационные характеристики обеспечивают более высокую чувствительность к изменениям погодных условий. Настройка функций осуществляется с помощью всего четырех кнопок, а чтение и интерпретация информации на ЖК-экране упрощено благодаря использованию интуитивно понятных пиктограмм.

Задайте собственные уставки дождевых осадков или низкой температуры и сэкономьте до 35 % на потреблении воды, создавая при этом ухоженный и красивый ландшафт.

Более быстрая установка

- Установка в одиночку.
- Уровень сигнала отображается одновременно на датчике и на контроллере, показывая надежность связи.
- Универсальный монтажный кронштейн крепится к водосточному желобу или на вертикальной поверхности.

Удобство использования

- Программируется за несколько секунд.
- На широком ЖК-экране отображаются все настройки в месте установки.
- Замена батарейки производится без инструментов.

Высокая надежность сигнала

- Уровень сигнала отображается на настенном устройстве и датчике.
- Связь поддерживается в радиусе до 213,4 м от настенного устройства.
- Связь осуществляется каждые 45 секунд для обеспечения бесперебойной работы системы.



Программируется за несколько секунд



Определите наиболее подходящее место для установки датчика с помощью индикатора уровня сигнала



Датчик устанавливается легко с помощью универсального монтажного кронштейна



Замена батареек производится без инструментов и не требует разборки датчика

Основные преимущества

- Датчик WR2 прекращает полив тремя способами:
 - Накопление осадков.
 - Быстрое выключение.
 - Программный вариант: временное отключение полива на 72 часа.
- Соедините датчик с несколькими контроллерами:
 - Экономия времени на установку и себестоимость продукции на торговых предприятиях.
 - Настраиваемые установки атмосферных осадков и температуры для каждого контроллера оросительной системы.